

## Rollator Plegable Cymam Freno por Presión Modelo “Bulnes”



### Generalidades.

En cuanto al rollator cymam descrito aquí, se declara la conformidad en virtud de la directiva CE 93/42 de productos sanitarios.

Las instrucciones de uso forman parte de la entrega.

El usuario deberá guardarlas y deben acompañar al producto en caso de que éste se entregue a otro usuario.

Nos reservamos el derecho a modificar las explicaciones facilitadas en estas instrucciones de uso debido a avances técnicos.

### Indicaciones y finalidad.

El rollator cymam va destinado a personas con dificultades de movimiento que pesen 100 Kg. como máximo, como ayuda para caminar y como asiento sencillo para reposar temporalmente.

La cesta situada debajo de la superficie de asiento sirve para transportar pequeños objetos.

El rollator cymam solo debe de usarse sobre superficies firmes y lisas. Su uso con otras finalidades, especialmente la utilización como ayuda para subir o transportar cargas pesadas, es peligroso y contrario a las normas.

### Limpieza / mantenimiento / reutilización

#### Limpieza

Se debe realizar la limpieza y desinfección con regularidad. Para ello utilice una lejía jabonosa que no contenga abrasivos. Se puede desinfectar con los productos comerciales convencionales. No utilice vaporetas ni productos de limpieza abrasivos o cáusticos.

### Mantenimiento

El rollator cymam no necesita mantenimiento. Si comprueba que las ruedas giran con dificultad, el sistema de freno por presión no responde correctamente o constata cualquier otra limitación de funcionamiento, lleve el rollator a su distribuidor especializado para que lo repare.

### Reutilización.

Cuando entregue el rollator a un nuevo usuario, recuerde proporcionarle toda la documentación técnica necesaria para un manejo seguro.

Tal y como se indica arriba, el distribuidor especializado es quien debe revisar, limpiar y dejar el rollator en perfecto estado para que se pueda utilizar de nuevo.

### Notas de seguridad.

No cuelgue bolsas ni otros artículos de las empuñaduras. Podría producirse un vuelco del rollator.

En pendientes utilice el sistema de freno para evitar aumentos de velocidad en la marcha.

Utilice el rollator cymam únicamente en suelos firmes y lisos.

Al plegar el rollator cymam, asegúrese de que ninguna parte de la ropa o del cuerpo puede quedar atrapada.

Tenga en cuenta que las partes acolchadas del rollator cymam (tanto las empuñaduras, como el asiento y el respaldo) expuestas a la luz solar directa se calientan y pueden causar quemaduras en la piel por contacto. Por ello, es recomendable cubrir todas esas partes o proteger el rollator de la luz solar directa.

### Colocar/desplegar el rollator Cymam



Coloque el rollator cymam en el sentido de la marcha. Presione la varilla central que une las bisagras de plegado hasta que éstas queden completamente estiradas. En este momento podemos girar el asiento para que ocupe su posición sobre las dos barras transversales que unen los extremos del cuadro. Así mismo, este es el momento de colocar la cesta.

### Freno

El sistema de freno del rollator cymam es a la vez sencillo y eficaz. Mediante presión sobre las empuñaduras y gracias a un pequeño sistema de suspensión, las conteras situadas entre las ruedas traseras, se apoyan en el suelo, evitando el desplazamiento en cualquier dirección.

### Ajustar la altura de las empuñaduras.

Saque el pasador que regula la altura de las empuñaduras aflojando la mariposa. Regule de forma que la empuñadura quede a la altura de la cadera del usuario. Vuelva a colocar el pasador y asegúrese de que la mariposa queda perfectamente apretada.

### Plegar el rollator cymam.

Lo primero que debe hacer es quitar la cesta situada bajo el asiento. A continuación tiraremos hacia arriba desde el centro de la varilla que une las bisagras de plegado, teniendo precaución de que las bisagras no atrapen ninguna prenda ni parte del cuerpo.

### GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Distribuido por:

## **EUROPODEX SL.**

Licencia nº: 4672 P.S.

Polígono Promosa – Calle W5, nave 13

33211 Gijón - Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

[ventas@europodex.com](mailto:ventas@europodex.com)

[www.europodex.com](http://www.europodex.com)